

Os soalhos de madeira envernizados com DUROCIN são extremamente resistentes, sendo por isso muito fáceis de manter limpos.

O uso de algumas técnicas simples podem ajudar a prolongar o aspecto acolhedor do seu soalho e mantê-lo em excelentes condições por muitos anos.

Consulte também

- Soluções - Envernizamento de soalhos



DC SDL 0010/2008

CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.  
E.N. 13 (Km 6) - Apartado 1008 - 4471-909 MAIA - PORTUGAL  
Tel. +351 229 405 000 Fax +351 229 485 661 www.cin.pt e-mail: cin@cin.pt

SOLUÇÕES

# LIMPEZA DE SOALHOS

# 10

Mantenha o soalho em bom estado e sem riscos durante mais tempo com estes cuidados simples.

The CIN logo is located in the bottom right corner of the advertisement image.

### ALGUNS CUIDADOS DE PREVENÇÃO:

- Não limpar nas primeiras duas semanas depois de envernizar.
- As areias são os piores inimigos dos soalhos, portanto, coloque capachos junto às portas exteriores e tapetes junto à entrada das divisões no interior da casa.
- Prefira mobiliário sem bases pontiagudas, de modo a reduzir o impacto.
- Coloque feltros protectores por baixo das pernas do mobiliário.
- Evite arrastar objectos pesados, ou, caso não haja alternativa, limpe muito bem o soalho antes, para retirar possíveis areias.
- Se tiver cadeiras com rodas, prefira as de borracha e não de plástico duro.
- Verifique o estado do calçado, particularmente dos “saltos de agulha”.
- Garanta também que os animais domésticos têm as unhas bem aparadas.

### PARA EFECTUAR A LIMPEZA DO SOALHO:

De preferência limpe regularmente com um pano seco ou electrostático ou aspire com um acessório apropriado para soalhos, de modo a não riscá-los.

Quanto a usar uma esfregona húmida, se, por um lado, é o método mais eficiente para remover o pó, por outro, pode-se arriscar a danificar o soalho. Na verdade, o resultado depende do estado em que se encontra o acabamento: se estiver em bom estado, não há qualquer problema porque está a lavar o verniz; se estiver em mau estado, pode haver penetração de humidade até à madeira, danificando-a. Para verificar o estado em que se encontra o verniz, coloque um pouco de água numa zona do soalho e verifique se ela é absorvida ou se fica à superfície. Neste caso, o verniz encontra-se em bom estado e isola correctamente a madeira da humidade.

No caso de ocorrer derrame de líquidos, limpe imediatamente com pano absorvente ou, depois de secos, limpe com um pano húmido e depois seque.

Os vernizes DUROCIN são extremamente resistentes, pelo que não é necessário o uso regular de produtos de manutenção. No entanto, algumas manchas requerem o uso de produtos específicos para limpeza de soalhos. Siga cuidadosamente as instruções desses produtos.

**Nota:** não use produtos à base de ceras porque pode comprometer a aderência de futuros reenvernizamentos.

## SOLUÇÕES LIMPEZA DE SOALHOS



DUROCIN 2K WB



DUROCIN WB



DUROCIN 2K CERA



DUROCIN BRILHANTE

#### UTILIZAÇÃO

Verniz poliuretano aquoso, de dois componentes, para soalhos de madeira onde é necessária uma elevada resistência ao desgaste.

Verniz aquoso uretanizado, de um componente, estudado especialmente para reenvernizamento de soalhos de madeira.

Verniz de poliuretano, de dois componentes, quimicamente resistente, estudado para a protecção e decoração de soalhos de madeira.

Verniz de poliuretano, de um componente, brilhante, adequado para a protecção e decoração de soalhos de madeira.

#### SECAGEM

Ca. 4H

Ca. 3H

Ca. 6-24H

Ca. 24H

#### RENDIMENTO

10 m<sup>2</sup>/L/demão

10 m<sup>2</sup>/L/demão

11 m<sup>2</sup>/L/demão

12 m<sup>2</sup>/L/demão

#### BRILHO

Acetinado e Mate

Brilhante e Meio-brilhante

Meio-brilhante

Brilhante